


Professionelles Produktionssystem

Dieses leistungsfähige Multifunktionssystem wird Sie begeistern: Es liefert erstaunliche Druckergebnisse selbst bei höchsten Druckgeschwindigkeiten und Sie steigern die Produktivität Ihres Büros in vielerlei Hinsicht. Mit einer maximalen Papierkapazität von 7.650 Blatt und einer Ausgabekapazität von 4.300 Blatt eignet es sich auch für die umfangreichsten und komplexesten Druckaufträge. Die vielseitigen Finishing-Optionen ermöglichen es Ihnen, komplexe Dokumente, wie z. B. Broschüren oder gefaltete Dokumente, inhouse zu produzieren. Darüber hinaus macht das 25,6 cm (10,1 Zoll) große Bedienfeld den Zugriff auf alle Funktionen sehr intuitiv und einfach.



TASKalfa 9003i



A3-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 90 Seiten A4 pro Minute

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

Abbildung mit Optionen

TASKalfa 9003i – Spezifikationen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Schwarz-Weiß-Laser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 25,6 cm (10,1 Zoll) Farbtouchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)
Geschwindigkeit: Bis zu 90/45 Seiten A4/A3 pro Minute
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 × 1.200 dpi
Aufwärmzeit: ca. 30 Sekunden oder weniger
1. Seite (Kopie): nach ca. 3,6 Sekunden oder weniger
CPU: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,4 GHz
Speicher: 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320-GB-Festplatte
Standard-Schnittstellen: 4 × USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte
Abmessungen (B × T × H): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm inklusive Originalinzug und Bedienfeld
Gewicht: ca. 150 kg (Basisgerät)
Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
Drucken: 1.340 W
Bereit: 110 W
Ruhemodus: 0,7 W oder weniger
Geräuschemission:
Drucken: 55,0 dB(A) L_{PA}
Bereit: 32,6 dB(A) L_{PA}
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
Universalzufuhr: 150 Blatt, 60–300 g/m² (Banner 135–165 g/m²), A6R–A3+ (305 mm × 457 mm), Banner max. 305 mm × 1.220 mm
Papierkassette: 2 × 500 Blatt, 60–256 g/m², A5R–A3+ inklusive benutzerdefinierte Papierformate
Papiermagazin: 2 × 1.500 Blatt, 60–256 g/m², A4
Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.650 Blatt A4
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A5R–A3+, 60–256 g/m²
Papierablage: Max. Ablagekapazität 4.300 Blatt (mit optionalem Finisher), 70 Blatt mit Job Separator
Automatischer Originaleinzug: Dual-Scan mit Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung, max. 270 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 2.200 mm

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417

Druckfunktionen: Encrypted PDF Direct Print, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, „Vertraulicher Druck“, Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion
Unterstützung von Mobile Print: Kyocera Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3 Kopienvorwahl: 1–9.999
Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen
Digitalfunktionen: Scan once – Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion und Funktion leere Seiten auflassen
Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte
Modi Originalqualität: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan
Scangeschwindigkeit:
Max. 220 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi)
Max. 220 Bilder pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi)
Auflösung: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi (24 Bit)
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 2.200 mm
Original Erkennung: Text, Foto, Text + Foto
Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbares (OCR) PDF und MS Office Formate (docx, pptx, xlsx)

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (JBIG)
Auflösung:
Normal: 200 × 100 dpi
Fein: 200 × 200 dpi
Superfein: 200 × 400 dpi
Ultrafein: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
Funktionalität: optional Interneffax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12

DATEN- UND GERÄTESICHERHEIT

Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheits-level EAL2 und IEEE 2600.2
TPM (Trusted Platform Module)
Secure Boot, Run-time Integrity Check

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-6725 Toner-Kit: für bis zu 70.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung
WT-861 Resttonerbehälter: für bis zu 600.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung
Heftklammern: SH-10 für BF-730 und BF-9100, SH-12 für DF-7110, SH-14 für DF-7130

OPTIONEN

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Papierkassette PF-730(B): 2 × 500 Blatt, 60–256 g/m², A5R–A3+
Papierkassette PF-740(B): 2 × 1.500 Blatt, 60–256 g/m², A4
Papierkassette PF-7130: 500 Blatt, 60–256 g/m², A5R–A3+
Seitliches Papiermagazin PF-7120 A4: 3.000 Blatt, 60–256 g/m², A4
Multihift-Finisher DF-7110:
Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-730), max. 60–300 g/m², max. B5R–A3+
Nebenfach: 200 Blatt A4, 60–300 g/m², B5R–A3+
Nebenfach (oben): 100 Blatt, 60–300 g/m², A6R–A4+
Heftkapazität 65 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, B5–A3+
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7110:
7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–165 g/m²
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-730 für DF-7110:
Mittelfalz: 60–256 g/m², A3, A4R
Booklet: Max. 16 Blatt (64 Seiten, 60–90 g/m²)
Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60–90 g/m²)
Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R
Mehrfach-Wickelfalz: 5 Blatt (60–90 g/m²), 3 Blatt (91–105 g/m²)
Multihift-Finisher DF-7130:
Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit BF-9100), max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3
Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Heftkapazität 100/50 Blatt A4/A3 an 3 Positionen
Booklet-Einheit und Wickelfalz BF-9100 für DF-7130:
Mittelfalz: 52–256 g/m², A3, A4R
Booklet: Max. 20 Blatt (80 Seiten, 60–90 g/m²)
Falz ohne Heftklammern: Max. 5 Blatt (60–90 g/m²)
Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, max. 5 Blatt (60–90 g/m²)
Locheinheit PH-7C für DF-7110 und DF-7130:
2-fach/4-fach Lochung, 60–300 g/m², A5R–A3
Copy Tray (D): B5–SRA3, oberes Fach 100 Blatt, unteres Fach 250 Blatt
Banner Guide (A): Zuführung für Banner, max. 10 Blatt
Tastaturhalterung 10
Ziffernblock NK-7120
Kartenauffertigungs-Kit (B) (A): für USB-IC-Kartenleser: unterstützt verschiedene IC-Kartenleser
USB-IC-Kartenleser: Kartenauffertigungs-Kit (B) (A)
UG-33: ThinPrint Unterstützung
UG-34: Emulation (IBM Printer/EPSON LQ-850)
Optionale Schnittstelle
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet Netzwerk 10/100/1.000BASE-T(X)
IB-51: Wireless-LAN-Einbaukarte

¹ Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen).

 Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

 www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. TASKalfa ist ein registrierter Markenname der KYOCERA Document Solutions Inc. PRESCRIBE ist ein Markenname der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.